

INDEX

Radial Drilling and Milling Unit / Radial-Bohr-Fräseinheit

Motorizzato Radiale di Foratura e Fresatura / Unité de Perçage et de Fraisage Radiale

ラジアルドリルおよびミーリングユニット

Lathe Linear Unit (High Speed) • LLU 8-1 A									
Machine Types	C100 VDI 25	C200 VDI 25	G200 VDI 25						
#				$i = n_1 : n_2$	$n_1 : n_2$	$n_2 \text{ max}$	$T_2 \text{ max}$	#	
14101002670	PTSM 25	100 bar		1:2	12'000 min ⁻¹ [*]	8 Nm		-	

* Only while 20% of the complete cycle time (risk of overheating)

* Nur während 20% der gesamten Zykluszeit (Überhitzungsgefahr)

* Utilizzare solo per il 20% del ciclo totale (rischio di surriscaldamento)

* Utilisation limitée à 20% du temps de cycle total de la pièce (risque de montée en température trop importante)

* 全サイクル時間の20%の場合(オーバーヒートのリスク)

Notes / Notizen / Note / Notes / メモ

Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrwege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いか確認してください。

Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

www.su-matic.com • machining.su-matic@suhner.com • +41 56 464 29 90

Version: 05.01.2022

