

OKUMA

Axial Drilling and Milling Unit / Axial-Bohr-Fräseinheit
 Motorizzato Assiale di Foratura e Fresatura / Unité de Perçage et de Fraisage Axiale
 アキシアルドリルおよびミーリングユニット

Lathe Unit Angular Unit Offset Y • LAUOY 4-2 A								
Machine Types	LT2000 EX V16 MY							
					<p>In preparation In Vorbereitung In preparazione En préparation 準備中</p>			
#				i	n_2 max	T_2 max	#	
14801001050	ER 16	100 bar	$n_1 : n_2$	1:3	18'000 min ⁻¹ *	4 Nm	14430101000	

- * Only while 20% of the complete cycle time (risk of overheating)
- * Nur während 20% der gesamten Zykluszeit (Überhitzungsgefahr)
- * Utilizzare solo per il 20% del ciclo totale (rischio di surriscaldamento)
- * Utilisation limitée à 20% du temps de cycle total de la pièce (risque de montée en température trop importante)
- * 全サイクル時間の20%の場合(オーバーヒートのリスク)

Notes / Notizen / Note / Notes / メモ

Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrswege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
 Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
 常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いが確認してください。
 Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
 Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
 設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

