

OKUMA

Radial Drilling and Milling Unit / Radial-Bohr-Fräseinheit

Motorizzato Radiale di Foratura e Fresatura / Unité de Perçage et de Fraisage Radiale

ラジアルドリルおよびミーリングユニット

Lathe Linear Unit • LLU 85-1 R												
Machine Types	LB4000 EX M / MY	LU4000 EX M / MY										
#			$n_1 : n_2$	i $n_1 : n_2$	$n_{2 \max}$	$T_{2 \max}$	L1	L2	B1	D1	#	
14101001030		100 bar		1 : 1	4'000 min ⁻¹	85 Nm	19	58	10	ø22	14430100130	
14101001160		50 bar		1 : 1	4'000 min ⁻¹	85 Nm	19	58	10	ø22	14430100130	
14101001050		100 bar		1 : 1	4'000 min ⁻¹	85 Nm	21	52	12	ø27	14430100100	
14101001170		50 bar		1 : 1	4'000 min ⁻¹	85 Nm	21	52	12	ø27	14430100100	


These units have tapered roller bearings.

Diese Einheiten haben Kegelrollenlager.

Questi motorizzati montano cuscinetti a rulli conici.

Ces unités ont des roulements à rouleaux coniques.

これらのユニットにはテーパローラーベアリングを使用



Please check the machine strokes and the neighbor stations on potential overlaps - Bitte die Verfahrswege und die Nachbarstationen auf mögliche Überschneidungen überprüfen
Si prega di verificare i percorsi e le stazioni adiacenti di potenziali sovrapposizioni - Vérifier les courses et qu'il n'y a pas de collisions possibles avec les stations voisines
常に機械のストロークと、隣接するステーションにオーバーラップが無いことを確認してください。

Design data and dimensions subject to change - Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten
Cambiamento della costruzione e delle misure riservato - Droit de modification de structure et de cotes réservées
設計仕様および寸法は通知することなく変更されます

www.su-matic.com • machining.su-matic@suhner.com • +41 56 464 29 90

Version: 21.08.2018

